Cordons et accessoires

EXAMESURE
2 Terrasses Claude Shannon Technopole Izarbel Pays-basque 64 210 BIDART
www.examesure.com – contact@examesure.com - +33 (0)9 72 539 540

SA 100

Kit de 2 cordons pointe de touche (4mm) de sécurité, droit,
longueur 1 mètre (1 rouge, 1 noir)
Câble : PVC de 0,75mm2
Courant admissible : 12A
Température : -20°C à +80°C
Sécurité : CAT III - 1000V et CAT IV - 600V

SA 101

Kit de 2 cordons pointe de touche (4mm) de sécurité, coudé,
longueur 1 mètre (1 rouge, 1 noir)
Câble : PVC de 0,75mm2
Courant admissible : 12A
Température : -20°C à +80°C
Sécurité : CAT III - 1000V et CAT IV - 600V

SA 105

Kit de 2 cordons banane-banane (mâle) de sécurité, droit,
longueur 1 mètre (1 rouge, 1 noir)
Câble : PVC de 0,75mm2
Courant admissible : 12A
Température : -20°C à +80°C
Sécurité : CAT IV - 1000V

SA 106

Kit de 2 cordons banane-banane (mâle) de sécurité, droit/coudé
longueur 1 mètre (1 rouge, 1 noir)
Câble : PVC de 0,75mm2
Courant admissible : 12A
Température : -20°C à +80°C
Sécurité : CAT III - 1000V et CAT IV - 600V

SA 110

Kit de 2 pinces crocodiles de sécurité, 1 rouge et un noire,
connexion par douille de sécurité diamètre 4
Courant admissible : 20A
Température : -20°C à +80°C
Sécurité : CAT III - 1000V et CAT IV - 600V

SA 115

Kit de 2 pointes de touche de sécurité, 1 rouge et un noir,
connexion par douille de sécurité diamètre 4.
Courant admissible : 36A
Température : -20°C à +80°C
Sécurité : CAT III - 1000V et CAT IV - 600V

SA 120

2 grippe-test de sécurité, 1 rouge et un noir,
connexion par douille de sécurité diamètre 4.
Courant admissible : 6A
Température : -20°C à +80°C
Sécurité : CAT II - 1000V et CAT III - 600V

SA 151

Kit de 2 cordons pointe de touche (2mm) de sécurité, coudé,
longueur 1 mètre (1 rouge, 1 noir)
Câble : PVC de 0,75mm2
Courant admissible : 12A
Température : -20°C à +80°C
Sécurité : CAT III - 1000V et CAT IV - 600V

SA 155

Kit de 2 pointes de touche (2mm) de sécurité, 1 rouge, i noire,
connexion par douille de sécurité 4mm.
Courant admissible : 16A
Température : -20°C à +80°C
Sécurité : CAT IV - 1000V

SA 156

Jeu de pointes de touche IP2X (4 mm, N+R) 1000V CAT III
Courant max: 20A
Embout 4mm, avec fourreau rétractable et verrouillable
Se connecte sur un cordon male 4mm (type SA105)
1 pointe de touche rouge et 1 noire
Sécurité: 1000V CAT III selon nouvelle norme CEI61010-031:2008

SA 158

Jeu de cordons pointe de touche IP2X, Ban. coudée (4mm) (N+R)
Longueur: 1m
Pointes de touches 4mm à fourreau rétractable
Câble PVC
Courant max: 12A
1 cordon rouge et un cordon noir
Sécurité: 600V CAT III et 1000V CAT I

SA 159

Kit de 2 pointes de touche (2mm) de sécurité, 1 rouge, i noire,
connexion par douille de sécurité 4mm.
Courant admissible : 16A
Température : -20°C à +80°C
Sécurité : CAT IV - 1000V

Cordons et accessoires

Votre interlocuteur

Jean-Paul COMBAT

09 72 53 95 40

jean-paul.combat@examesure.com

Retrouvez nos solutions en ligne

www.examesure.com